

# 資材単価採用根拠一覧表

工 事 名：石井水処理センター不明水対策工事  
 工事場所：石井水処理センター（坂戸市大字石井）

1/2

種別	品名	規格・寸法	単位	建設 物価	積算 資料	見積 等	備考
材料費	ダクティル鉄管 GX形直管	内面エポキシ粉体塗装、1種 φ 350×6000	本	●	●		2誌平均
	ダクティル鉄管異形管 GX形短管1号	φ 350 GF	個	●	●		2誌平均
	ダクティル鉄管異形管 GX形短管2号	φ 350 GF	個	●	●		2誌平均
	ダクティル鉄管異形管 GX形両受曲管	φ 350× 22 1/2度	個	●	●		2誌平均
	ダクティル鉄管異形管 GX形曲管	φ 350× 90度	個	●	●		2誌平均
	ダクティル鉄管異形管 GX形継ぎ輪	φ 350	個	●	●		2誌平均
	ダクティル鉄管異形管 GX形ライナ	φ 350	個	●	●		2誌平均
	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ形	低圧 偏心量100 350A	個	●	●		2誌平均
	GX形接合部品	φ 350	個	●	●		2誌平均
	GX形切管用挿しロリング	φ 350	個	●	●		2誌平均
	ポリエチレンスリーブ	呼び径350mm×7000mm	枚	●	●		2誌平均
	ポリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径350mm	個	●	●		2誌平均
	明示シート（埋設標識シート）	150mm×50m ポリエチレンクロス2倍	巻	●	●		2誌平均 50m/巻→m単価とする
	組立式マンホール	調整金具調整H45mmまで	組	●			
	MMホール(無溶接タイプ) 床版斜壁 4号	外壁2060mm	個		●		
	MMホール(無溶接タイプ) 坑口取付壁 4号	内径1800mm×外径2140×高 1200	個		●		
	MMホール(無溶接タイプ) 直壁 4号	内径1800mm×外径2140×高 1200	個		●		
	MMホール(無溶接タイプ) 直壁 4号	内径1800mm×外径2140×高 1500	個		●		
	MMホール(無溶接タイプ) 直壁 4号	内径1800mm×外径2140×高 1800	個		●		
	接着系アンカー(材工)	エポキシアクリレート樹脂 ボルトメイトD13 標準A下	本	●			
	金属拡張アンカー(材工)		本	●	●		2誌平均
損料	仮設ケーシング損料	MMホール 4号 L=1.0m	個	●	●		2誌平均 損料率0.045 本＝個とする
	仮設ケーシング損料	MMホール 4号 L=1.5m	個	●	●		2誌平均 損料率0.045 本＝個とする
処分費	建設汚泥(泥水)		m3	●	●		2誌平均

種別	品名	規格・寸法	単位	建設 物価	積算 資料	見積 等	備考
材料費	ステンレス鋼鋼管	SUS304sch20 25A	kg	●	●		2誌平均
	ステンレス鋼鋼管	SUS304sch20 200A	kg	●	●		2誌平均
	動力引込用ケーブル	CVT 38mm2×3心	m	●	●		2誌平均
	電灯引込用ケーブル	VVR 5.5mm2×2心	m	●	●		2誌平均
	接地用絶縁電線	IV 8mm2	m	●	●		2誌平均
	接地用絶縁電線	IV 5.5mm2	m	●	●		2誌平均
	電線管	FEP30	m	●	●		2誌平均
	電線管	FEP50	m	●	●		2誌平均
	電線管	PE28	本	●	●		2誌平均
	電線管	PE42	本	●	●		2誌平均
	電線管	VE16	本	●	●		2誌平均
	接地材料	連結式接地棒 φ14×1500L	本	●	●		2誌平均
	接地材料	連結式接地棒用リード端子 φ14×22mm2×500mm	本	●	●		2誌平均
	接地埋設標		枚	●			
	埋設標識シート	150mm×50m ポリエチレンクロス2倍	巻	●	●		2誌平均 50m/巻→m単価とする
	引込柱	コンクリート柱 8.0m	本	●	●		2誌平均
	装柱材	自在バンド (IBT-212)	個	●	●		2誌平均
	装柱材	コンクリート根かせA形 1000×170×140	個	●	●		2誌平均
	装柱材	C P用足場ボルト	本	●	●		2誌平均